

## Cronjob anlegen

Im Bereich Webseiten kannst Du links unter **Kommandozeile** Cronjobs verwalten. Um einen neuen Cronjob anzulegen, wähle **Cronjobs** und dann **Neuen Cronjob anlegen**. Die folgende Maske wird angezeigt:

Cron Job

Limit  
0 / 5 Cron-Jobs bereits angelegt

Cron Job

Cron Vorlage : Vorlage auswählen

Zugeordnete Webseite: ddd.com :: develop.schaal-it.net

Notiz:

Available Cron-Type(s):  URL  Chrooted

Minuten:   
e.g. \*, \* \* \* \* \*, 10-20

Unter **Cron Vorlage** kannst Du einen vordefinierten Cronjob auswählen, die zu Deinen möglichen Arten von Cronjobs passt. Die entsprechenden Felder werden dann automatisch ausgefüllt und Du kannst diese Werte individuell anpassen.

**Available Cron-Type** zeigt Dir an, welche Art von Cronjobs Du anlegen kannst. Wenn Du keine Vorlage verwendest und der von Dir eingetragene Befehl nicht zu den möglichen Typen passt, bekommst Du eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Unter **Ausführender Befehl** kannst Du entweder eine URL (z.B. example.com/cron.php) oder einen kompletten Befehl eintragen.

Wenn Du eine URL einträgst, wird diese dann durch den Cronjob aufgerufen.

Trägst Du einen Befehl ein, wird dieser dann entsprechend ausgeführt.

Wenn Du **Ausgabe loggen** eingeschaltet hast, findest Du entsprechende Logfiles von dem Cronjob im /private-Verzeichnis Deiner Webseite (darauf kannst Du z.B. per FTP zugreifen).